

TRANSBETON

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59
Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391
E-mail: office@transbeton-vlbg.at
www.transbeton-vlbg.at



TRANS BETON

Bestellnummernliste 2018 Komplettes Sortiment aufgeteilt in Expositionsclassen

Festigkeits- klasse	KURZ-BEZ.	Konsistenz	Eigenschaften	Bestell- nummer bei GK 32	Bestell- nummer bei GK 22	Bestell- nummer bei GK 16	Bestell- nummer bei GK 8	Bestell- nummer bei GK 4
Expositionsklasse X0 (keine Anforderungen)								
C 8/10	XO	C1	Kübelbeton	01 32 C1 01	01 22 C1 01	01 16 C1 01		
C 12/15	XO	C1	Kübelbeton	03 32 C1 11	03 22 C1 11	03 16 C1 11	03 08 C1 11	
C 12/15	XO	F45	Pumpbeton	03 32 45 11				
C 16/20	XO	C1	Randsteinb.			05 16 C1 21	05 08 C1 21	
C 16/20	XO	C2	Kübelbeton	05 32 C2 21	05 22 C2 21	05 16 C2 21		
C 20/25	XO	C2	Randsteinb.	07 32 C2 31	07 22 C2 31	07 16 C2 31	07 08 C1 31	
Expositionsklasse XC1 (Stahlbeton permanent trocken)								
C 16/20	XC1	F38	Kübelbeton	06 32 38 21	06 22 38 21	06 16 38 21		
C 20/25	XC1	F38	Kübelbeton	07 32 38 31	07 22 38 31	07 16 38 31		
C 20/25	XC1	F45	Pumpbeton	07 32 45 31	07 22 45 31	07 16 45 31		
Expositionsklasse XC2 (Stahlbeton wechselnd feucht)								
C 25/30	XC2	F38	Kübelbeton	11 32 38 41	11 22 38 41	11 16 38 41		
C 25/30	XC2	F45	Kübelbeton	12 32 45 41	12 22 45 41	12 16 45 41	12 08 45 41	
C 25/30	XC2	F45	Pumpbeton	13 32 45 41	13 22 45 41	13 16 45 41	13 08 45 41	
Expositionsklasse B1 = XC3 (Wasserundurchlässig bis Wasserdruck 10m)								
C 25/30	B1	F45	Pumpbeton	15 32 45 41	15 22 45 41	15 16 45 41	15 08 45 41	
Expositionsklasse B2 = XC3 XD2 XF1 XA1L SB PB (außen liegende Bauteile mit Frostangriff ohne Taumittel mäßige Wassersättigung)								
C 25/30		C2	Kübelbeton	14 32 C2 41				
C 25/30	B2	F45	Pumpbeton	14 32 45 41	14 22 45 41	14 16 45 41	14 08 45 41	14 04 45 41
C 25/30	B2	F45	monol. Bodpl.	17 32 45 41	17 22 45 41	17 16 45 41	17 08 45 41	
C 25/30	B2	F59	Fließbeton		14 22 59 41			
Expositionsklasse B3 = XC3 XD2 XF3 XA1L SB PB (außen liegende Bauteile mit Frostangriff ohne Taumittel hohe Wassersättigung)								
C 25/30	B3	F45	Pumpbeton	16 32 45 41	16 22 45 41	16 16 45 41	16 08 45 41	
C 30/37	B3	F45	Pumpbeton	16 32 45 51	16 22 45 51			
C 40/50	B3	F45	Pumpbeton		16 22 45 72			
Expositionsklasse B4 = XC4 XD2 XF1 XA1L SB PB (wie B2 + Wasserdruck über 10m)								
C 25/30	B4	F45	Pumpbeton	19 32 45 41	19 22 45 41	19 16 45 41	19 08 45 41	
C 30/37	B4	F45	Pumpbeton	19 32 45 51	19 22 45 51	19 16 45 51	19 08 45 51	19 04 45 51
C 30/37	B4	F52	Pumpbeton		19 22 52 51			
C 35/45	B4	F45	Pumpbeton	19 32 45 62	19 22 45 62	19 16 45 62	19 08 45 62	
C 40/50	B4	F45	Pumpbeton	19 32 45 72	19 22 45 72	19 16 45 72	19 08 45 72	
C 50/60(56)	B4	F45	Pumpbeton		19 22 45 92	19 16 45 92	19 08 45 92	
Expositionsklasse B5 = XC4 XD2 XF2 XA1L SB PB (Frostangriff mit Taumittel mäßige Wassersättigung)								

TRANSBETON

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59
 Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391
 E-mail: office@transbeton-vlbg.at
 www.transbeton-vlbg.at



TRANS BETON

C 25/30	B5	F45	<i>Pumpbeton</i>	18 32 45 41	18 22 45 41	18 16 45 41	18 08 45 41
C 30/37	B5	F45	<i>Pumpbeton</i>	18 32 45 51	18 22 45 51	18 16 45 51	18 08 45 51
C 35/45	B5	F45	<i>Pumpbeton</i>	18 32 45 62	18 22 45 62		

Bestellliste Seite 2

Festigkeits- klasse	KURZ-BEZ.	Konsistenz	Eigenschaften	Bestell- nummer bei GK 32	Bestell- nummer bei GK 22	Bestell- nummer bei GK 16	Bestell- nummer bei GK 8	Bestell- nummer bei GK 4
------------------------	-----------	------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Expositionsklasse B6 = XC4 XD2 XF3 XA2L XA2T SB PB (mittlerer chemischer lösender u. treibender Angriff)

C 25/30	B6	F45	<i>Pumpbeton</i>	20 32 45 43	20 22 45 43	20 16 45 43	20 08 45 43	20 04 45 43
C 25/30	B6+XF4	F45	<i>Pumpbeton</i>		21 22 45 43			
C 30/37	B6	F45	<i>Pumpbeton</i>	20 32 45 53	20 22 45 53	20 16 45 53		

Expositionsklasse B7 = XC4 XD3 XF4 XA1L SB PB (Frostangriff mit Taumittel hohe Wassersättigung)

C 20/25	B7	F45	<i>Pumpbeton</i>	22 32 45 31	22 22 45 31	22 16 45 31		
C 25/30	B7	F45	<i>Pumpbeton</i>	22 32 45 41	22 22 45 41	22 16 45 41	22 08 45 41	22 04 45 41
C 25/30	B7	F52	<i>Pumpbeton</i>	22 32 52 41	22 22 52 41	22 16 52 41		
C 30/37		F45	<i>Pumpbeton</i>	22 32 45 51	22 22 45 51	22 16 45 51		

Expositionsklasse B8 + B9 XC3 sowie B10+B11 XC3 XD2 XF1 XA1L (Unterwasserbeton für Schlitzwände u. Bohrpfähle)

C 25/30	B8	F59	<i>UB1</i>	30 32 59 41	30 22 59 41	30 16 59 41		
C 30/37	B8	F59	<i>UB1</i>	30 32 59 51				
C 25/30	B9	F59	<i>UB2</i>	31 32 59 41	31 22 59 41	31 16 59 41		
C 25/30	B10	F59	<i>UB1</i>	32 32 59 41	32 22 59 41	32 16 59 41		
C 25/30	B11	F59	<i>UB2</i>	33 32 59 41	33 22 59 41	33 16 59 41		

Expositionsklasse XM1 (mäßiger Verschleißanspruch) (nicht für Hauptverkehr-Straßen)

C 25/30	XM1	F45		37 32 45 41				
C 30/37	XM1	F45		37 32 45 51				
C 35/45	XM2	F45			38 22 45 62			

Selbst- und Leichtverdichtbarer Beton (SCC und ECC)

C 25/30	ECC	F54	XC2	<i>leicht verdichtbarer Beton</i>		13 16 54 41		
C 30/37	ECC	F54	B1	<i>leicht verdichtbarer Beton</i>		15 16 54 51		
C 30/37	ECC	F54	B2	<i>leicht verdichtbarer Beton</i>		14 16 54 51		
C 30/37	SCC	F66	B2	<i>selbstverdichtender Beton</i>		40 16 66 51		40 04 66 51
C 35/45	SCC	F66	B4	<i>selbstverdichtender Beton</i>		41 16 66 61		

Sonderbetone u. Sondermischungen

Sonderm.	SM	C1	<i>zementstab. Tragsch.</i>	02 32 C1 01				
Sonderm.	SM	C1	<i>80 kg Zement</i>	00 32 C1 01				
Sonderm.	SM	C1	<i>Filterbeton</i>	48 32 C1 01	48 22 C1 01	48 16 C1 01	48 08 C1 01	
Sonderm.	SM	F59	<i>Füllbeton GK 4</i>					27 04 59 01
Zementolbet.	SM	F38	<i>Zement lt. Zementol</i>		45 22 38 41	45 16 38 41		45 04 38 41
C 35/45		F45	<i>XC4 XD3 XF1</i>	89 32 45 61				
C 25/30(56)	BS1A	F45	<i>Weißer Wanne</i>		60 22 45 43	60 16 45 43		
C 30/37(56)	BS1K	F52	<i>Weißer Wanne Trinkwassertaugl. RRS</i>		66 22 52 53			

TRANSBETON

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59
Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391
E-mail: office@transbeton-vlbg.at
www.transbeton-vlbg.at



TRANS BETON

Sandbetone und Spritzbetone

Sandbeton	C1	250 kg Zement		23 04 C1 01
Sandbeton	C1	300 kg Zement		24 04 C1 01
Sandbeton	C1	400 kg Zement		25 04 C1 01
Sandbeton	F45	500 kg Zement		26 04 45 01
Spritzbeton	trocken	360 kg Zement		50 08 C1 02
Spritzbeton	trocken	380 kg Zement		51 08 C1 02
Spritzbeton	trocken	400 kg Zement		52 08 C1 02
SpC25/30(56)	nass	F59	II J2 XC3	52 04 C1 02
SpC25/30(56)	nass	F59	II J2 XC3 XF3	57 08 59 42
				58 08 59 42